



LENA 56-Classic (Dormant 46 mm et ouvrant de 56 mm)

LENA 56-Classic+ (Dormant 56 mm et ouvrant de 56 mm)

- Disponible en 4 essences : Exotique, Pin, Mélèze et Chêne non bouté (*Chêne abouté si prépeinture ou finition LenaColor)
- Traitement IFH et semi finition 1 couche en phase aqueuse
Options :
 - Semi finition :
 - ✚ lasure 2 couches sur toutes les essences
 - ✚ pré peinture sur les essences Exotique et Chêne*
 - Finition complète LenaColor RAL à préciser (peinture en phase aqueuse), disponible sur Exotique et Chêne*.
- 1 joint central sur dormant et 1 joint de frappe sur ouvrant
- Soubassement standard panneau plate-bande hauteur 410 mm
Option traverse basse de 140 mm
- Appui standard de 111 mm (121 mm sur 56-Classic+), avec en option : appui étroit (75 mm) ou appui large (140 mm)
- Possibilités de petits bois :
 - Assemblés ;
 - Collés ;
 - Grilles rapportées (1 ou 2 faces) ;
 - Intégrés dans le double vitrage.
- Possibilité d'adaptation sur tableau bois ou pré-cadre de 200 à 600 mm de profondeur
- Possibilité d'adaptation volet roulant coffre PVC ou ½ linteau
- Double vitrage posé en U type « portefeuille » ou avec parclose (fixe cadre seul) 24 mm d'épaisseur

Uw maxi = 1.3

A*4 - E*7B - V*A3